


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Epäkesko
- Rajoitin O-rengasmuhville
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila

≤ 40 °C

Materiaali

PE-S2

Lämpölaajeneminen

0.17 mm/(m·K)

Putken lämmönjohtavuus

0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
310.050.14.1	2300513	100, 56	110	56	2.4	11	6	3.7
310.060.14.1	2300514	100, 60	110	63	2.1	11	6.1	3.7
310.070.14.1	2300515	100, 70	110	75	1.5	11	6	3.7
310.080.14.1	2300516	100, 90	110	90	1	11	6.1	3.7
312.100.14.1	2300517	125, 100	135	110	1.3	11	6.1	3.7

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
312.125.14.1	2300518	125, 125	135	125	0.4	11	6	3.7
315.100.14.1	2300519	150, 100	160	110	2.4	12.6	8	3.8
315.126.14.1	2300520	150, 125	160	135	1.1	13.5	8	4.7