


Geberit Silent-db20 -kulmayhde



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Voidaan lyhentää
- Pitkä jalka
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Materiaali PE-S2

Lämpölaajeneminen
 Putken lämmönjohtavuus

0.17 mm/(m·K)
 0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d _o mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
305.150.14.1	2300525	56	56	15	7.5	4.5	3.5
306.150.14.1	2300526	60	63	15	7.5	5	3.5
307.150.14.1	2300527	70	75	15	8	5	3.5
308.150.14.1	2300528	90	90	15	10	5.5	5.5
310.150.14.1	2300529	100	110	15	10	6	5.5

Tuotenumro	LVI nro.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
312.150.14.1	2300530	125	135	15	11.5	6.5	6.5
315.150.14.1	2300531	150	160	15	13	7.5	8
305.300.14.1	2300532	56	56	30	7.5	4.5	3.5
306.300.14.1	2300533	60	63	30	7.5	5	3
307.300.14.1	2300534	70	75	30	8	5	3.5
308.300.14.1	2300535	90	90	30	10	6.5	4.5
310.300.14.1	2300536	100	110	30	10	6	4.5
312.300.14.1	2300537	125	135	30	11.5	6.5	6
315.300.14.1	2300538	150	160	30	15.7	15.7	7
305.450.14.1	2300539	56	56	45	7.5	4.5	3
306.450.14.1	2300540	60	63	45	7.5	5	2.5
307.450.14.1	2300541	70	75	45	8	5	2.5
308.450.14.1	2300542	90	90	45	10	5.5	4

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
310.450.14.1	2300543	100	110	45	10	6	4
312.450.14.1	2300544	125	135	45	11.5	7.7	5
315.450.14.1	2300545	150	160	45	15.5	9.5	8
305.670.14.1	2300521	56	56	67	7.5	5.5	2
307.670.14.1	2300522	70	75	67	8	6	2
308.670.14.1	2300523	90	90	67	10	7	3
310.670.14.1	2300524	100	110	67	10	8	2.5