


Geberit Silent-db20 -paisuntamuhvi tuplalaipalla



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Laajenemisen kompensointi
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä
- Varustettu EPDM-materiaalista valmistetulla huulitiivisteellä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Suojahattu

TIEDOT

- Sisäänpistosyvyyden (E) mitat ovat voimassa asennuslämpötilassa 20 °C

Tuotenro	LVI nro.	DN	d ø mm	D cm	D1 cm	E cm	H cm	h cm	X cm
307.012.14.1	2300639	70	75	9.8	9	8.8	20	3.7	6.2
308.012.14.1	2300640	90	90	11.4	11	8.8	20	3.4	6.2
310.012.14.1	2300641	100	110	13.5	12.5	9	20	3.3	6.2
312.012.14.1	2300642	125	135	16.8	16	9.5	20.8	3.3	6.2

Tuotenro	LV nro.	DN	d ø mm	D cm	D1 cm	E cm	H cm	h cm	X cm
315.012.14.1		150	160	19.5	17.8	9.8	21.5	3.5	7.1