


Geberit PE -kulmayhde, pitkä malli



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Suuri säde
- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

PE-HD

TIEDOT

- Geberit PE -kulmayhteillä 15°, 30°, 45° ja 88,5° voidaan hitsata molempiin jalkoihin Geberit-sähköhitsausmuhveilla
- Geberit PE -kulmayhteillä 90° voidaan hitsata pitkään jalkaan Geberit-sähköhitsausmuhveilla

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm	r cm
367.015.16.1	2300765	100	110	15	18	7	15.5	4.5	
368.015.16.1	2300766	125	125	15	10.5	7.5	7.5	4.5	
369.015.16.1	2300767	150	160	15	7.5	7.5	4.5	4.5	
367.030.16.1	2300768	100	110	30	19.5	8.5	15.5	4.5	
368.030.16.1	2300769	125	125	30	12	9	7.5	4.5	

Tuotenro	LV nro.	DN	d ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm	r cm
369.030.16.1	2300770	150	160	30	9.5	9.5	4.5	4.5	
379.055.16.1	2300772	30	32	90	10	3	7		3
360.055.16.1	2300773	40	40	90	15	3	12		3
361.055.16.1	2300774	50	50	90	18	4	14		4
363.055.16.1	2300775	56	56	90	21	4	17		4
364.055.16.1	2300776	60	63	90	21	5	16		5
365.055.16.1	2300777	70	75	90	21	7	14		7
366.055.16.1	2300778	90	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	2300779	100	110	90	27	10	17		10
368.055.16.1	2300780	125	125	90	20	11	9		11
369.055.16.1	2300781	150	160	90	20	14	6		14