


Geberit Silent-Pro -haarayhde 45°



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennustemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

TIEDOT

- Tuotteet 393.634.14.1 ja 393.734.14.1 koostuvat kumpikin yhdestä samanlaisesta haarayhteestä ja vastaavasta supistuksesta. Osat toimitetaan irrallisina pussissa

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.232.14.1	2409851	50, 50	50	50	45	12.9	1.5	6.3	6.3
393.332.14.1	2409852	70, 50	75	50	45	13.5	0.1	8.1	7.8
393.333.14.1	2409853	70, 70	75	75	45	16.9	1.9	9.4	9.4
393.432.14.1	2409854	90, 50	90	50	45	13.9	0.6	9.2	8.4
393.433.14.1	2409855	90, 70	90	75	45	17.5	1.2	10.5	10.2
393.434.14.1	2409856	90, 90	90	90	45	19.6	2.2	11.3	11.3

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.532.14.1	2409857	100, 50	110	50	45	15.1	1.5	10.6	9.8
393.533.14.1	2409858	100, 70	110	75	45	18.5	0.2	11.9	11.5
393.534.14.1	2409859	100, 90	110	90	45	20.5	1.1	12.6	12.6
393.535.14.1	2409860	100, 100	110	110	45	23.3	2.7	13.8	13.8
393.633.14.1	2409861	125, 70	125	75	45	20.1	0.4	13.3	13.1
393.634.14.1	2409862	125, 90	125	90	45	24.3	2.8	18.4	14.2
393.635.14.1	2409863	125, 100	125	110	45	24.3	2.1	14.7	14.9
393.636.14.1	2409864	125, 125	125	125	45	26.2	3.1	15.7	15.7
393.734.14.1	2409865	150, 90	160	90	45	25.2	1	21	16.2
393.735.14.1	2409866	150, 100	160	110	45	25.2	0.3	17.3	16.9
393.736.14.1	2409867	150, 125	160	125	45	27.3	1.4	18.4	17.9
393.737.14.1	2409868	150, 150	160	160	45	32.4	4	20.3	20.3