


Geberit Silent-Pro -haarayhde 87,5°



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

TIEDOT

- Tuotteet 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 ja 393.752.14.1 koostuvat kumpikin yhdestä samanlaisesta haarayhteestä ja vastaavasta supistuksesta. Osat toimitetaan irrallisina pussissa

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.248.14.1	2409869	50, 50	50	50	87.5	10.9	2.9	2.8	2.9
393.348.14.1	2409870	70, 50	75	50	87.5	11.5	2.8	4.2	3.1
393.349.14.1	2409871	70, 70	75	75	87.5	13.9	3.9	4.3	4.3
393.448.14.1	2409872	90, 50	90	50	87.5	12.1	2.8	4.9	3.2
393.449.14.1	2409873	90, 70	90	75	87.5	14.6	4	5.1	4.5

<i>Tuotenumro</i>	<i>LVI nro.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>	<i>Z2</i> <i>cm</i>	<i>Z3</i> <i>cm</i>
393.547.14.1	2409874	100, 50	110	50	87.5	12.9	2.8	6	3.2
393.549.14.1	2409875	100, 70	110	75	87.5	15.4	4	6	4.5
393.654.14.1	2409876	125, 70	125	75	87.5	23	9	12.2	6.5
393.650.14.1	2409884	125, 90	125	90	87.5	23	8.3	12	7.3
393.652.14.1	2409877	125, 125	125	125	87.5	20.9	6.5	6.8	7
393.751.14.1	2409878	150, 100	160	110	87.5	25.2	10.2	13.3	7
393.752.14.1	2409879	150, 125	160	125	87.5	25.2	9.4	13	7.7
393.753.14.1	2409880	150, 150	160	160	87.5	25.2	8.3	8.6	8.8