



Esimerkkikuva

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila -30 – +140 °C

Materiaali

FPM

TIEDOT

- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Tuotenro	LV/nro.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs					
90092	3263133	3/4	24	13	2
90094	3263135	1	30	19.6	2
90095	3263136	1 1/4	39	25.6	2
90096	3263137	1 1/2	45	32	2
90097	3263138	1 3/4	50	39	2

Tuotenro	LV nro.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90098	3263139	2 3/8	66	51	2

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Hiiliteräs**

90092	3263133	3/4	24	13	2
90094	3263135	1	30	19.6	2
90095	3263136	1 1/4	39	25.6	2
90096	3263137	1 1/2	45	32	2
90097	3263138	1 3/4	50	39	2
90098	3263139	2 3/8	66	51	2

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress CuNiFe**

90092	3263133	3/4	24	13	2
90094	3263135	1	30	19.6	2
90095	3263136	1 1/4	39	25.6	2
90096	3263137	1 1/2	45	32	2

Tuotenro	LV nro.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90097	3263138	1 3/4	50	39	2
90098	3263139	2 3/8	66	51	2

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Therm**

90092	3263133	3/4	24	13	2
90094	3263135	1	30	19.6	2
90095	3263136	1 1/4	39	25.6	2
90096	3263137	1 1/2	45	32	2
90097	3263138	1 3/4	50	39	2
90098	3263139	2 3/8	66	51	2

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Kupari**

90092	3263133	3/4	24	13	2
90094	3263135	1	30	19.6	2
90095	3263136	1 1/4	39	25.6	2

Tuotenro	LV nro.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90096	3263137	1 1/2	45	32	2
90097	3263138	1 3/4	50	39	2
90098	3263139	2 3/8	66	51	2