



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- LABS-vapaa

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila
Materiaali

-25 – +140 °C
FKM

TIEDOT

- Käytettäessä lämmönsiirtimissä (aurinko): Käyttöikä kerääjän pysäytyksellä: 200 h/a 180 °C:ssa, 60 h/a 200 °C:ssa, kokonaiskäyttöikä: 500 h 220 °C:ssa

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs			
90881	3263140	10	12
90882	3263141	12	15
90883	3263142	15	18
90884	3263143	20	22
90885	3263144	25	28

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90886	3263145	32	35
90887	3263146	40	42
90888	3263147	50	54
90891	3263148	65	76.1
90892	3263149	80	88.9
90893	3263150	100	108

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Hiiliteräs**

90881	3263140	10	12
90882	3263141	12	15
90883	3263142	15	18
90884	3263143	20	22
90885	3263144	25	28
90886	3263145	32	35

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90887	3263146	40	42
90888	3263147	50	54
90891	3263148	65	76.1
90892	3263149	80	88.9
90893	3263150	100	108

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress CuNiFe**

90881	3263140	10	12
90882	3263141	12	15
90883	3263142	15	18
90884	3263143	20	22
90885	3263144	25	28
90886	3263145	32	35
90887	3263146	40	42

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90888	3263147	50	54
90891	3263148	65	76.1
90892	3263149	80	88.9
90893	3263150	100	108
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm			
90881	3263140	10	12
90882	3263141	12	15
90883	3263142	15	18
90884	3263143	20	22
90885	3263144	25	28
90886	3263145	32	35
90887	3263146	40	42
90888	3263147	50	54

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90891	3263148	65	76.1
90892	3263149	80	88.9
90893	3263150	100	108
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Kupari			
90881	3263140	10	12
90882	3263141	12	15
90883	3263142	15	18
90884	3263143	20	22
90885	3263144	25	28
90886	3263145	32	35
90887	3263146	40	42
90888	3263147	50	54