



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 4–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille

TIEDOT

- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tuotenro	LVl nro.	Väri / pinta	L cm	B cm	H cm
154.458.00.1	3311816	Harjattu teräs	30–90	4.7	0.4

Tuotenro	LVj nro.	Väri / pinta	L cm	B cm	H cm
154.459.00.1	3311817	Harjattu teräs	30–130	4.7	0.4