



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Sormenjäljenestopinnoitteella (vain mustakromisissa malleissa)
- Viemärointikapasiteetti 0,56 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 30 mm ja tasoitteen korkeus 65 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,74 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 90 mm tulon kohdalla

- Viemärointikapasiteetti 0,8 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 100 mm tulon kohdalla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille

TIEDOT

- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2 Uusi	3311872	Harjattu teräs	30–90	3	1
154.446.QC.2 Uusi	3311873	musta kromi / Harjattu	30–90	3	1
154.448.KS.2 Uusi	3311876	Harjattu teräs	30–110	3	1
154.448.QC.2 Uusi	3311877	musta kromi / Harjattu	30–110	3	1
154.447.KS.2 Uusi	3311874	Harjattu teräs	30–130	3	1
154.447.QC.2 Uusi	3311875	musta kromi / Harjattu	30–130	3	1

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01