






Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa

- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.5 W
Käyttöpaine	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C

Vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar
Mitoitusvirtaama	0.03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg
Hajunpoistotoiminto	Kyllä
SoftOpening	Kyllä
WC-istuimen lämmityksen kanssa	Ei
Mukavuusvalon kanssa	Ei
Kuivaustoiminnon kanssa	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela

- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
 - Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin
 - Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
 - WC-istuinrenkas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin

TIEDOT

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.com.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W	QuickRelease-Funktion
146.200.11.1 Uusi	5671202	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39.5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi
146.200.21.1 Uusi	5671203	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39.5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi
146.201.21.1 Poistumassa käytöstä	5671203	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39.5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01