






Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuუმennin voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmais
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla

- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.5 W
Käyttöpaine	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar

Mitoitusvirtaama	0.02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg
Hajunpoistotoiminto	Kyllä
SoftOpening	Kyllä
WC-istuimen lämmityksen kanssa	Kyllä
Mukavuusvalon kanssa	Ei
Kuivaustoiminnon kanssa	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin

TIEDOT

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.com.

- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Suojalausluokka	Tehonotto W	QuickRelease-Funktion
146.290.11.1 Uusi	5671206	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	44.6	55.3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.FW.1 Uusi	5671209	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: Harjattu teräs	36	44.6	55.3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.SI.1 Uusi	5671207	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	44.6	55.3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.SJ.1 Uusi	5671208	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: musta / Lasi	36	44.6	55.3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01