






Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Lattiamalli
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä

- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.5 W
Käyttöpain	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6, 4 l

Vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar
Mitoitusvirtaama	0.03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg
Hajunpoistotoiminto	Kyllä
SoftOpening	Kyllä
WC-istuimen lämmityksen kanssa	Ei
Mukavuusvalon kanssa	Ei
Kuivaustoiminnon kanssa	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

TARVIKKEET

- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- WC-istuinrenkas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin

TIEDOT

- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.com.

Tuotenro	LV/nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	QuickRelease-Funktion
146.240.11.1 Uusi	5671211	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä, Huuhtelusäiliön verhous: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.240.SI.1 Uusi	5671272	WC-istuin: valkoinen / KeraTect, Etuosa: valkoinen / Lasi, Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä, Sivupaneeli: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01