



OMINAISUUDET

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhdelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhdeluajan säätö
- Esihuuhdelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta

- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhdelua kohti huuhdeluajalla
- Urinaaliposliinin huuhdelu 0,5 litralla huuhdelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4.5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	0.5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Intervallihuuhdelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h

Intervallihuuhdelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Urinaalihuuhdelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140

TIEDOT

- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Tulovesiliitos	Viemärointi	Merkitty tähtäyspiste
116.072.00.1	5677000	valkoinen	31	69.5	37	≤ 0.5	Takana	Taakse	Ei