



## OMINAISUUDET

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

## TEKNISET TIEDOT

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| IP-luokitus                                            | IP45     |
| Käyttöjännite                                          | 6.6 V DC |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0.1 W    |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar   |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C    |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0.5 l    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar    |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0.22 l/s |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h  |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h     |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue                     | 3–180 s  |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s      |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ilmaisuajan säätöalue     | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus  | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue    | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus | 7 s           |
| Materiaali                | Vitroposliini |

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

## TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140

TIEDOT

- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

| Tuotenro     | LV1 nro. | Väri / pinta | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Tehonotto<br>W | Tulovesiliitos | Viemärointi | Merkitty<br>tähtäyspiste |
|--------------|----------|--------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 116.074.00.1 | 5677002  | valkoinen    | 31      | 69.5    | 37      | ≤ 0.5          | Takana         | Taakse      | Ei                       |