




Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen



OMINAISUUDET

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä

- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

Paristotyyppi	Alkali (1.5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0.5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s

Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140

TIEDOT

- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Tulovesiliitos	Viemärointi	Merkitty tähtäyspiste
116.083.00.1	5677005	valkoinen	34	73	37	≤ 0.5	Takana	Taakse	Ei