


Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



OMINAISUUDET

- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla

- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	6.6 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h

Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

TARVIKKEET

- Geberit Silent-PP -kulmayhde

TIEDOT

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tuotenro	LV nro.	Tehonotto W
116.076.00.1	5733513	≤ 0.5