



Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine 0.1–10 bar
Veden lämpötila maks. 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus

Suuren huuhtelumäärän

säätöalue

Pieni huuhtelumäärä

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

Vähimmäisvirtauspaine

Mitoitusvirtaama

6,3 l

4.5, 6 l

3 l

9.6 l/min

0.5 bar

0.11 l/s

- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

TARVIKKEET

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille
- Geberit Monolith -välikehys

TIEDOT

- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm
131.031.00.5	5756749	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara, Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50.5	114	10.6

Tuotenro	LVl nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm
131.031.JV.5	5756748	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara, Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50.5	114	10.6