



Geberit-huuhtelupainike elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

TEKNISET TIEDOT

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0.15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	3 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

TILATTAVA ERIKSEEN

- Huuhtelupainike tai peitelevy

Tuotenro	LV:nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Malli
115.937.14.6	5756878	mattamusta	Messinki	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu

Tuotenro	LV:nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Malli
115.937.SN.6	5756842	Design-rengas: Kiillotettu, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu