



Geberit-huuhtelupainike elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhтелusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0.15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

TILATTAVA ERIKSEEN

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Malli
115.956.14.6	5756879	mattamusta	Messinki	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu
115.956.SN.6	5756844	Design-rengas: Kiillotettu, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu