



Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista

- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.5 W
Käyttöpaine	0.1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6, 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"

- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

TARVIKKEET

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -välikehys
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Tuotenro	LVj nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W
131.221.JK.7	5756915	Etuosa: laava / Lasi, Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10.6	I	15
131.221.JL.7	5756916	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi, Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10.6	I	15
131.221.SI.7	5756913	Etuosa: valkoinen / Lasi, Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10.6	I	15
131.221.SJ.7	5756914	Etuosa: musta / Lasi, Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10.6	I	15