



Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin



OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten

- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä , tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine	0.1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4, 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4, 4.5, 6, 7.5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0.1 bar
Mitoitusvirtaama	0.09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

TARVIKKEET

- Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen
- Geberit Duofix -kulmalevy
- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm

Tuotenro	LV nro.	B cm	H cm	T cm		
111.007.00.3	5756969	50	82	14		
Uusi						

Uusi tuote saatavilla alkaen 2025-02-01