



Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen



OMINAISUUDET

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puuprofiileihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille

- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LV/nro.	B cm	H cm	T cm
111.520.00.2	5756996	50	112	10
Uusi				

Uusi tuote saatavilla alkaen 2025-05-01