





Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle laskutasolla, yhdellä laatikolla



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä laatikolla
- Push Open -mekanismilla
- Laskutasolla
- Laatikosto luistonestomatolla
- Laatikko LED-valolla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC

Verkkotaajuus

50 Hz

Käyttöjännite

12 V DC

Materiaali

Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Laatikkokuormitus maks.

30 kg

Valonlähteen

F

energiatehokkuusluokka

Valon väri

3000 K

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteisiin

- Geberit-magneettipidike

- Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon

- Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon

- Geberit-pistorasia

- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna

- Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna

TIEDOT

- Alakaapin asennukseen tarvitaan Geberit -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli. Katso pesuallassarjan valikoiman yleiskatsaus tai pesuallastarvikkeet verkkokuvastosta
- Viemärointi seinään

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	Pesualtaan leveys cm	H cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W	Valovirta lm	Syvennys vesilukolle	Laskutaso
500.513.01.1	6018175	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Vasen	Vasen

Tuotenro	LVj nro.	Väri / pinta	B cm	Pesualtaan leveys cm	H cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W	Valovirta lm	Syvennys vesilukolle	Laskutaso
500.513.00.1 *	6018179	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Vasen	Vasen
500.513.43.1	6018176	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Vasen	Vasen
500.514.01.1	6018177	valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Oikea	Vasen
500.514.00.1 *	6018180	greige / Pinnoitettu, matta	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Oikea	Vasen
500.514.43.1	6018178	sculturan harmaa / Puukuvioitu melamiini	88	90	22	46.2	II	3.75	450	Oikea	Vasen

* Tilauskohtainen tuotanto