




Geberit Xeno² -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus
- Suora valaistus, himmennettävissä
- Lämmitetty takaosa estää peilin huurtumisen, kun suora valaistus on aktivoituna

- Hipaisukytkin
- Valaistuksen muistitoiminto

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC

Verkkotaajuus	50, 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta lm	Valovirta, epäsuora lm
500.521.00.1	6018300	Harjattu alumiini	60	32.5	71	5.5	I	25	35	1495	1540
500.522.00.1	6018301	Harjattu alumiini	90	62.5	71	5.5	I	38.6	53	2275	1960
500.519.00.1	6018302	Harjattu alumiini	120	71.5	71	5.5	I	46	54	3055	2380
500.203.00.1	6018303	Harjattu alumiini	140	91.5	71	5.5	I	52	54	3575	2660

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta lm	Valovirta, epäsuora lm
500.204.00.1	6018304	Harjattu alumiini	160	91.5	71	5.5	I	57.2	88	4095	2940