


Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm

■ GEBERIT



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 3 lasihyllyä

- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

TARVIKKEET

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili
- Geberit ONE -vedin peilioveen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight

TIEDOT

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	B3 cm	B4 cm	H cm	H2 cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W	Pistokemalli	Pistorasia	Valovirta (maks./ylösalas) lm
505.832.00.1	6018883	Alumiini eloksoitu	75	36	65	35	90	10.5	15	I	75	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	4165, 3248, 917
505.832.00.2	6018902	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	75	36	65	35	90	10.5	15	I	75	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	4165, 3248, 917
505.833.00.1	6018882	Alumiini eloksoitu	90	43.5	65	50	90	10.5	15	I	90	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5058, 3944, 1114
505.833.00.2	6018869	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	90	43.5	65	50	90	10.5	15	I	90	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5058, 3944, 1114
505.834.00.1	6018885	Alumiini eloksoitu	105	51	95	65	90	10.5	15	I	105	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5950, 4640, 1310
505.834.00.2	6018868	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	105	51	95	65	90	10.5	15	I	105	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5950, 4640, 1310
505.835.00.1	6018884	Alumiini eloksoitu	120	58.5	95	80	90	10.5	15	I	120	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	6843, 5336, 1507
505.835.00.2	6018870	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	120	58.5	95	80	90	10.5	15	I	120	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	6843, 5336, 1507