



Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, pinta-asennus, korkeus 90 cm



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus | IP44 |
| Nimellisjännite | 230 V AC |
| Käyttöjännite | 24 V DC |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |
| Materiaali | Alumiini |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka | E |
| Valon väri | 2200–4000 K |
| LED-valon käyttöikä maks. | 72000 h |
| Mittausmenetelmä | L80B10 |
| Värintoistoindeksi | 90 |
| Värimukautuksen vakiopoikkeama | 3 SDCM |

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 3 lasihyllyä

- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla
- Asennusmateriaali

TARVIKKEET

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili
- Geberit ONE -vedin peilioveen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight

TIEDOT

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

| Tuotenumero | LVI nro. | Väri / pinta | B cm | B1 cm | B3 cm | B4 cm | H cm | H2 cm | T cm | Suojaluokka | Tehonotto W | Pistokemalli | Pistorasia | Ovi | Valovirta (maks./ylös/alas) lm |
|--------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 505.830.00.1 | 6018933 | Alumiini eloksoitu | 60 | 57.5 | 50 | 20 | 90 | 10.5 | 15 | I | 60 | CEE 7/16 | CEE 7/3 (Schuko) | Kiinnityspuoli vasen | 3273, 2552, 721 |
| 505.831.00.1 | 6018908 | Alumiini eloksoitu | 60 | 57.5 | 50 | 20 | 90 | 10.5 | 15 | I | 60 | CEE 7/16 | CEE 7/3 (Schuko) | Kiinnityspuoli oikea | 3273, 2552, 721 |
| 505.830.00.2 | 6018934 | valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu | 60 | 57.5 | 50 | 20 | 90 | 10.5 | 15 | I | 60 | CEE 7/16 | CEE 7/3 (Schuko) | Kiinnityspuoli vasen | 3273, 2552, 721 |
| 505.831.00.2 | 6018903 | valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu | 60 | 57.5 | 50 | 20 | 90 | 10.5 | 15 | I | 60 | CEE 7/16 | CEE 7/3 (Schuko) | Kiinnityspuoli oikea | 3273, 2552, 721 |