



Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus

IP44

Nimellisjännite
Käyttöjännite
Verkkotaajuus
Materiaali
Valonlähteen
energiatehokkuusluokka
LED-valon käyttöikä
Valon väri
Mittausmenetelmä

220–240 V AC
220–240 V AC
50, 60 Hz
Alumiini
E
30000 h
3000 K
L70B50

Värintoistoindeksi min.
Värimukautuksen
vakiopoikkeama

80
6 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Valovirta lm
502.803.00.1	6019248	Alumiini eloksoitu	40	22	70	50.5	3.2	II	5	499
502.804.00.1	6019249	Alumiini eloksoitu	50	30	70	50.5	3.2	II	6	539
502.805.00.1	6019250	Alumiini eloksoitu	60	40	70	50.5	3.2	II	8	702
502.806.00.1	6019251	Alumiini eloksoitu	70	50	70	50.5	3.2	II	9	881

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Valovirta lm
502.807.00.1	6019252	Alumiini eloksoitu	80	60	70	50.5	3.2	II	10	991
502.808.00.1	6019253	Alumiini eloksoitu	90	70	70	50.5	3.2	II	12	1152
502.809.00.1	6019254	Alumiini eloksoitu	100	80	70	50.5	3.2	II	12	1273
502.810.00.1	6019255	Alumiini eloksoitu	120	100	70	50.5	3.2	II	14	1363
502.811.00.1	6019256	Alumiini eloksoitu	140	120	70	50.5	3.2	II	16	1533
502.812.00.1	6019257	Alumiini eloksoitu	60	40	90	70.5	3.2	II	7	702
502.813.00.1	6019258	Alumiini eloksoitu	80	60	90	70.5	3.2	II	10	991
502.814.00.1	6019259	Alumiini eloksoitu	100	80	90	70.5	3.2	II	12	1273
502.815.00.1	6019260	Alumiini eloksoitu	120	100	90	70.5	3.2	II	14	1363
502.816.00.1	6019261	Alumiini eloksoitu	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533