




Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, yhdellä ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Yhdellä ovella
- Ovessa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Käyttöjännite	24 V DC
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 3 lasihyllä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla

- Asennusmateriaali

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

TARVIKKEET

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili
- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus
- Geberit ONE -vedin peilioveen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight

TIEDOT

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm		Suojausluokka	Tehonotto W	Pistokemalli	Pistorasia	Ovi	Valovirta (maks./ylös/alas) lm
505.820.00.1	6018935	Alumiini eloksoitu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli vasen	3273, 2552, 721	
505.821.00.1	6018904	Alumiini eloksoitu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli oikea	3273, 2552, 721	
505.820.00.2	6018936	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli vasen	3273, 2552, 721	
505.821.00.2	6018887	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli oikea	3273, 2552, 721	
505.820.00.7	6019268	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli vasen	3273, 2552, 721	
505.821.00.7	6019269	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	Kiinnityspuoli oikea	3273, 2552, 721	