




Geberit ONE -peilikaappi, syvennyksellä ja ComfortLight-valaistuksella, kahdella ovella, uppoasennus, korkeus 90 cm



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- ComfortLight-valaistus
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Valaistu sisältä
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Toiminnot voidaan laukaista kosketusanturin avulla
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Aikaikkuna halutun valaistusvoimakkuuden mukaan säädettävä yksilöllisesti Geberit Home -sovelluksella
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella pistorasialla
- Sisäpuolelle asennetut pistorasiat ylävasemmalla ja yläoikealla
- Lasihyllyt portaattomasti siirrettävissä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	2200–4000 K
Mittausmenetelmä	L80B10
Värintoistoindeksi	90
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 3 lasihyllyä
- Sokea kansi pistorasialle, vasemmalla tai oikealla

- Asennusmateriaali

TILATTAVA ERIKSEEN

- Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

TARVIKKEET

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili
- Peitekehys Geberit ONE -peilikaapille, piiloasennus
- Geberit ONE -vedin peilioveen
- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle
- Geberit-LED-kattovalaisin DALI, ComfortLight

TIEDOT

- Vakiokäyttö peilikaapin ja huonepainikkeen kautta. Käyttö huonekytkimen kautta on muutettava vastaavasti Geberit Home -sovelluksessa

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	I	Suojausluokka	Tehonotto W	Pistokemalli	Pistorasia	Valovirta (maks./ylös/alas) lm
505.822.00.1	6018905	Alumiini eloksoitu	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	4165, 3248, 917	
505.822.00.2	6018886	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	4165, 3248, 917	
505.822.00.7	6019270	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	4165, 3248, 917	
505.823.00.1	6018907	Alumiini eloksoitu	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5058, 3944, 1114	
505.823.00.2	6018899	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5058, 3944, 1114	
505.823.00.7	6019271	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	90	43.5	88	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	90	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5058, 3944, 1114	
505.824.00.1	6018906	Alumiini eloksoitu	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5950, 4640, 1310	
505.824.00.2	6018901	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5950, 4640, 1310	
505.824.00.7	6019272	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	105	51	103	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	5950, 4640, 1310	

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Pistokemalli	Pistorasia	Valovirta (maks./ylös/alas) lm
505.825.00.1	6018909	Alumiini eloksoitu	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	6843, 5336, 1507
505.825.00.2	6018900	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	6843, 5336, 1507
505.825.00.7	6019273	mattamusta / Alumiini, jauhemaalattu	120	58.5	118	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	120	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	6843, 5336, 1507