


Geberit ONE -pesuallashana, kulmikas, seinäasennus, kaksiotehana, Geberit ONE -asennuselementille ja ONE-pesualtaalle, compact



OMINAISUUDET

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Kaksiotehana
- Käyttökahva vasemmalla lämpötilasäätöä varten, käyttökahva oikealla virtausmäärän säätöä varten
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Sisältää kytkentäletkut, pituus 57 / 54 cm

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaino 0.5–10 bar

Paine-ero KV/VV maks. 1.5 bar
Koepaine vesi maks. 16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks. 3 bar
Ympäristön lämpötila 1–40 °C
Varastointilämpötila -20 – +70 °C
Veden lämpötila maks. 60 °C
Veden lämpötila, lyhytaikainen maks. 90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar 5 l/min
Vähimmäisvirtauspaine 0.5 bar
Mitoitusvirtaama 0.07 l/s

1.5 bar
16 bar
3 bar

Materiaali

Messinki/painevalettu sinkki

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Pesuallashana
- Venttiiliosa ja vesikytkentäletkut
- Kiinnitystarvikkeet

TILATTAVA ERIKSEEN

- Geberit-asennuselementti Geberit ONE -pesualtaalle, Geberit ONE -seinähanalle

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	Sekoittaja	L cm	B cm	H cm
116.461.21.1	6128004	kromi / Kiiltävä	Sekoittajalla	18	20.4	4.7