

DIVELLO TOTAL THERMOSTATIC HEAD M28-TA



ECONOM

LIQUID H-TECH
BALANCED REACTION

M28
TA

COLOR
CONNECTION

CALIBRATED
CONNECTION

INTERNAL
BLOCKING

ROBUST DESIGN

ANTI-THEFT

DIMENSION	M28x1.5mm
WARRANTY	5 YEARS*
EN STANDARD	EN215

**Fails due to normal product wear, rubber part wear, incorrect installation, incorrect use or failure to follow assembly instructions will not be compensated.*

SWE - Radiatortermostat med inbyggd givare för direktanslutning på TA M28x1.5 termostatventiler. DIVELLO ECONOM™: Radiatoroberoende och energieffektiv originalprodukt. DIVELLO LIQUID H-TECH™: Vätskefyllt sensorelement med hög stängkraft - säkerställer stabil och exakt temperaturreglering samt problemfri användning. Color Connection: Färgkodade produkter, förpackningar och guider som förenklar identifiering samt utbyte av existerande termostater. Calibrated Connection: Exakt anpassad till respektive termostatventil - säkerställer korrekt och enhetlig reglering av samtliga termostatventiler oberoende av fabrikat. Internal Blocking: Intern temperaturbegränsning - försvårar inte bara utan omöjliggör manipulation av min- och maxtemperaturen. Robust Design: Solid och robust konstruktion som är enkel att hålla ren. Anti-Theft: Stöldsäker - kan låsas med insexnyckel (2 mm) vilket försvårar demontering.

NOR/DAN - Radiatortermostat med innebygd sensor for direkte tilkobling på TA M28x1.5 termostatventiler. DIVELLO ECONOM™: Radiatoruavhengig og energieffektivt originalprodukt. DIVELLO LIQUID H-TECH™: Væskefylt sensorelement med høy lukkekraft - sikrer stabil og nøyaktig temperaturregulering og problemfri bruk. Color Connection: Fargekodede produkter, emballasje og guider som forenkler identifisering og utskifting av eksisterende termostathoder. Calibrated Connection: Eksakt tilpasset til respektive termostatventil - sikrer korrekt og enhetlig regulering av alle termostatventiler uavhengig av merke. Internal Blocking: Intern temperaturbegrensning - ikke bare vanskeliggjør, men umuliggjør manipulasjon av min- og makstemperaturen. Robust Design: Solid og robust konstruksjon som er enkel å holde ren. Anti-Theft: Tyverisikker - kan låses med unbrakonøkkel (2 mm), noe som vanskeliggjør demontering.

FIN - Sisäänrakennetulla anturilla varustettu patteritermostaatti, joka voidaan kytkeä suoraan TA M28x1.5 -termostaattiventtiileihin. DIVELLO ECONOM™: Kaikkien patterien kanssa yhteensopiva ja energiatehokas alkuperäistuote. DIVELLO LIQUID H-TECH™: Nestetäytteinen anturielementti suurella sulkeutumisvoimalla - varmistaa vakaan ja tarkan lämpötilan säädön ja ongelmattoman käytön. Color Connection: Värikoodatut tuotteet, pakkaukset ja oppaat yksinkertaistavat olemassa olevien termostaattien tunnistamista ja vaihtamista. Calibrated Connection: Tarkkaan sovitettu jokaiseen termostaattiventtiiliin - varmistaa kaikkien termostaattiventtiilien oikean ja tasaisen säädön merkistä riippumatta. Internal Blocking: Sisäisen lämpötilan rajoitus - vaikeuttaa vähimmäis- ja enimmäislämpötilojen muuttamista tai estää sen kokonaan. Robust Design: Vankka ja tukeva rakenne, joka on helppo pitää puhtaana. Anti-Theft: Varkausvarma - voidaan lukita kuusiokoloavaimella (2 mm), mikä vaikeuttaa irrottamista.

ENG - Thermostatic head with built-in sensor for direct connection onto TA M28x1.5 thermostatic radiator valves. DIVELLO ECONOM™: Radiator-independent and energy efficient original product. DIVELLO LIQUID H-TECH™: Liquid-filled sensor element with high closing power - ensures stable and accurate temperature control and trouble-free use. Color Connection: Color-coded products, packaging and guides which simplify identification and replacement of existing thermostatic heads. Calibrated Connection: Precisely adapted to each thermostatic valve - ensures correct and uniform regulation of all thermostatic valves regardless of brand. Internal Blocking: Internal temperature limitation - makes it difficult and even impossible to manipulate the min and max temperature. Robust Design: Solid and robust construction which is easy to keep clean. Anti-Theft: Theft proof - can be locked with hex key (2 mm) which obstructs disassembly.

VERSION	PACK	RSK	NRF	LVI	VVS	ART	EAN
6-21(23)°C	1-PACK	4808684	8500637	4033812	403775428	9014621	7350090141668
6-22(24)°C	1-PACK	4808685	8500634	4033813	403775429	9014622	7350090141675
6-23(25)°C	1-PACK	4808702	8500336	4033843	403775430	9014623	7350090141910
6-28(30)°C	1-PACK	4808686	8500641	4033814	403775431	9014626	7350090141682