

## Pax Pax Kanavapuhallin 160s

Art. Nr 1903-5  
LVI-nro 8040647  
Snro 8510043

- Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissa kohteissa.



**Pax Kanavapuhallin 160s sopii ilmanvaihtokanaviin, joiden sisähalkaisija on Ø160 mm. Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissa kohteissa. Kanavapuhaltimet toimitetaan kahden asennusjalan kanssa.**

### Tekniset tiedot

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Sijoitus               | Sisäkatto, Alakatto  |
| Max. ilmanpaine (Pa)   | 300                  |
| Vapaapuhallus (m3/h)   | 460                  |
| Äänitaso (3 m) - dB(A) | 61                   |
| Virrankulutus (W)      | 64                   |
| Jännite (V)            | 230V AC              |
| Sähkönsyöttö           | [1Phase]             |
| Eristysluokka          | I skall skyddsjordas |
| Moottorin tyyppi       | AC                   |
| Suojausluokka          | IP 44                |
| Kanavakoko (mm)        | 160                  |
| Materiaali             | Teräs                |
| Etim koodi             | EC001148             |

## Kuvaus

Pax Kanavapuhaltimilla voidaan päivittää jo olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää useissa pienemmissä ja keskisuurissa kohteissa.

Puhaltimet on suunniteltu asennettavaksi osaksi IV-kanavistoa, jolloin luontainen asennuspaikka on yleensä rakennuksen yläpohja. Pax Kanavapuhaltimet sopivat asennettavaksi ilmanvaihtokanaviin, joiden sisähalkaisija on Ø100, Ø125 tai Ø160 mm. Puhaltimet ovat kuulalaakeroituja ja ne voidaan asentaa mihin asentoon

tahansa. Kyt Kentäkotelo aina ylöspäin, ei vaakalinjan alle. Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön vaativissa kohteissa.

Kanavapuhaltimet toimitetaan kahden asennusjalan kanssa.

Pax Kanavapuhaltimiin voidaan liittää:

- Pax Termostaatti, lämmönsiirtoon
- Pax Kierrosluku- ja tehonsäädin.