

Pax Pax Viaduct 100s

Art. Nr	1903-1
LVI-nro	8040648
Snro	8510038

- Puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla, jonka ansiosta se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan.



Viaduct 100s on kanavapuhallin, joka asennetaan vähintään Ø100 mm:n ilmanvaihtokanaviin.

Tekniset tiedot

Sijointus	Seinä, Sisäkatto, Alakatto
Max. ilmanpaine (Pa)	28
Vapaapuhallus (m ³ /h)	97
Äänitaso (3 m) - dB(A)	41
Virrankulutus (W)	15
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC001148

Kuvaus

Pax Viaduct asennetaan ilmanvaihtokanavan sisään, jonka sisähalkaisija on Ø100 mm. Viaduct on erinomainen valinta silloin, kun ilmanvaihtokanavan suu on ahtaassa paikassa ja seinän tai katon pintaan ei pysty asentamaan tavanomaista puhallinta, tai kun halutaan puhallin joka voidaan asentaa piiloon.

Puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla, jonka ansiosta se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan. Pax Viaduct on hyväksytty asennettavaksi kosteisiin tiloihin ja siihen voidaan liittää ulkoisia säätimiä:

- Pax Termostaatti lämmönsiirtoon
- Pax Kierrosluku- ja tehonsäädin.

Lisätarvikkeet



8155-1



8134



8903-1