

FLS-kiskojärjestelmä

Asennuskulma MWU clix 90° reikä 8,5/12,5 mm

FLS-kiskojen jatkamiseen tai yhdistämiseen yhdessä FSM Clix P -liukumutterien ja -pulttien kanssa. Kevyistä keskiraskaisiin kiinnityksiin.

Tekniset tiedot



↑ MWU 90°

Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1




Tuote	Arn	Reiänhalkaisija mm	N. pituus x leveys mm	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS17 ja FLS30	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS37	Kpl per paketti
MWU 90°	538667	12,5	33 x 26	1,5	2,0	25

HK 31 aluslevy asennuskiskoille FLS

Keveyestä keskiraskaaseen ripustukseen. Palotestattu.

Tekniset tiedot




↑ HK 31



Sisäkäyttö



20



Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1

Tuote	Arn	Reiänhalkaisija D mm	Kpl per paketti
HK 31 (Ø 8,5)	538663	8,5	50
HK 31 (Ø 12,5)	538664	12,8	50