

FLS-kiskojärjestelmä

T-pultti FHS Clix FLS-kiskojärjestelmän putkikannakkeiden kiinnittämiseen

Helppo sivuttaissäätö puristusjousen ja mutteriin ja profiilikiskoon tehtyjen hammastusten avulla. Kevyestä keskiraskaaseen ripustukseen. Palotestattu.




Sisäkäyttö

Tekniset tiedot



↑ FHS Clix



Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1

Tuote	Arn	Kiinnitys kierre A	N. pituus L mm	Max. suositeltu jännitekuormitus N_{rec} (kN) FLS17 ja FLS30	Max. suositeltu jännitekuormitus N_{rec} (kN) FLS37	Kpl per paketti
FHS CLIX 8x30 M8	538653	M8	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x40 M8	538654	M8	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x60 M8	538655	M8	60	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x80 M8	538656	M8	80	1,5	2,0	50
FHS CLIX 8x100 M8	538657	M8	100	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x30 M10	538658	M10	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x40 M10	538659	M10	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x60 M10	538660	M10	60	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x100 M10	538661	M10	100	1,5	2,0	50


Päätykappale SF Clix 31

FLS-profiilikiskojen kiinnittämiseen lattiaan, seinään ja kattoon, sis. pikamutterin. Kevyestä keskiraskaaseen ripustukseen.

Tekniset tiedot



↑ SF Clix 31



Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1

Tuote	Arn	Kiinnitys kierre	N. pituus x leveys mm	Max. suositeltu jännitekuormitus N_{rec} (kN) FLS17 ja FLS30	Max. suositeltu jännitekuormitus N_{rec} (kN) FLS37	Kpl per paketti
SF Clix 31, 90°	538665	M8	130 x 50	1,5	2,0	10



Sisäkäyttö

20