

fischer-asennusjärjestelmät.

Asennuskulma MW clix 90° esiasennettu

Asennuskulma MW Clix 90° FLS-kiskoprofiilien asentamiseen, sis. 2 pikamutteria nopeaa ja helppoa asennusta varten. Kevyestä keskiraskaaseen ripustukseen.




Sisäkäyttö

Tekniset tiedot



↑ MW Clix 90°



Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1

Tuote	Am	Kiinnitys kierre	N. pituus x leveys mm	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS17 ja FLS30	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS37	Kpl per paketti
MW Clix 90°	538666	M8	51 x 51	1,5	2,0	10

Asennuskulma MW 90° (Ø 8,5) FLS

FLS-kiskojen jatkamiseen tai yhdistämiseen yhdessä FSM Clix P -liukumutterien ja -pulttien kanssa. Kevyistä keskiraskaisiin kiinnityksiin.




Sisäkäyttö

Tekniset tiedot



↑ MW 90°



Pinta: SÄHKÖSINK.
Korroosioluokka: C1

Tuote	Am	Reiänhalkaisija mm	N. pituus x leveys mm	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS17 ja FLS30	Max. suositeltu jännitekuormitus N _{rec} (kN) FLS37	Kpl per paketti
MW 90°	538668	8,5	33 x 26	1,5	2,0	50

Katso lisätietoja www.fischer-international.com

Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä lähimpään fischer-edustajaan tai puh. (+358) 020 741 4660.