

Tekniset tiedot

Poraruuvi sähkösinkitty

1. Tuotetyyppin yksilöllinen tunniste

Poraruuvi DIN 7504 K-malli
Sähkösinkitty teräs

2. Tekniset ominaisuudet:

Poraruuvit DIN 7504 K-malli

Mitat

d1	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	8,3	8,3	8,8	10,5	11,0	13,5
k max.	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
s	5,5	5,5	7,0	8,0	8,0	10,0
Porattavuus	2,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Likimääräinen paino kg/1000 kpl

Pituus						
L/mm	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
13	1,1	1,7	1,9	2,0		
16	1,4	1,8	2,0	2,3		
19	1,8	2,0	2,1	2,6	3,5	5,3
25	2,1	2,6	2,4	3,2	4,3	6,3
32		3,1	2,9	3,9	5,1	7,6
38				4,5	5,9	8,6
50				5,8	7,5	10,8

Tehollinen kierrepiitus lg min.

Pituus						
L/mm	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
13	6,2	5,8	4,3	3,7		
16	9,2	8,8	7,3	5,8		
19	12,1	11,7	10,3	8,7	8,0	7,0
25	19,1	17,7	16,3	14,7	14,0	13,0
32		24,5	23,0	21,5	21,0	20,0
38				27,5	27,0	26,0
50				39,5	39,0	38,0