

Ohutlevyruuvit FRS-HTB

Sähkösinkitty kuusiokantainen ohutlevyruuvi laipalla, porakärjellä ja osa- tai täyskierteellä.
Sisäkäyttöön levymateriaalien kiinnitykseen.



Tekniset tiedot



↑ FRS-HTB

Pinnoite: SINKITTY

Korroosioluokka: C1

Kanta: SW

Kierre: Täyskierre/Osakierre

Tuote: DIN 7504K

Ruuvinkanta: Kuusiokanta laipalla



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Kanta mm	Kanta-Ø mm	Osakierre	Täyskierre	Metalliprofiili min/max mm	Max. kiinnitettävä paksuus mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
FRS-HTB 4,2 x 13 ZPF	558670		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	5	1	200
FRS-HTB 4,2 x 16 ZPF	558671		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	8	1	200
FRS-HTB 4,2 x 19 ZPF	558672		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,2 x 25 ZPF	558673		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 4,8 x 19 ZPF	558674		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,8 x 25 ZPF	558675		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 5,5 x 25 ZPF	558676		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	12	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558677		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558678		SW 8	11,5		x	3,0 - 12,5	6	1	200
FRS-HTB 5,5 x 38 ZPF	558679		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 50 ZPF	558680		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	31	1	200
FRS-HTB 5,5 x 70 ZPF	558681		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	51	1	200
FRS-HTB 6,3 x 25 ZPF	558682		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	10	1	200
FRS-HTB 6,3 x 38 ZPF	558683		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	23	1	200
FRS-HTB 6,3 x 50 ZPF	558684		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	35	1	200
FRS-HTB 6,3 x 65 ZPP	558685		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	50	1	200
FRS-HTB 6,3 x 80 ZPP	558686		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	65	1	200
FRS-HTB 6,3 x 100 ZPP	558687		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	85	1	100

14

Kateruuvit FRS-LPB ZPF S

Sähkösinkitty kateruuvi porakärjellä, maalatulla kupukannalla, EPDM-kumialuslevyllä, osa- tai täyskierteellä.
Sisä- ja ulkokäyttöön, kun ohutlevy kiinnitetään teräkseen.



Tekniset tiedot



↑ FRS-HTB S

Pinnoite: SINKITTY / MAALATTU

Korroosioluokka: C4

Kanta: TX

Kierre: Täyskierre

Ruuvinkanta: Maalattu kupukanta Ø EPDM-kumialuslevyllä



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Kanta	Kanta-Ø mm	Osakierre	Täyskierre	Metalliprofiili min/max mm	Max. kiinnitettävä paksuus mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
FRS-LPB 4,8 x 35 ZPF S	558688		TX 25	13,5		x	4 x 0,7	21	1	200