

Tekniset tiedot

Ohutlevyruuvi KFR sähkösinkitty

1. Tuotetyyppin yksilöllinen tunniste

Ohutlevyruuvi KFR
Sähkösinkitty teräs

2. Tekniset ominaisuudet:

Ohutlevyruuvit KFR piikkikärki

Mitat

d1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
d2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
k max.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
k min.	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
L	13,0	16,0	19,0	25,0	32,0	38,0	50,0	65,0

Likimääräinen paino kg/1000 kpl

	1,9	2,2	2,2	2,7	3,3	3,5	4,5	5,3
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ohutlevyruuvit KFR porakärki

Mitat

d1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
d2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
k max.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
k min.	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
L	13,0	16,0	19,0	25,0	32,0	38,0	50,0	65,0

Likimääräinen paino kg/1000 kpl

	1,9	2,2	2,2	2,7	3,3	3,5	4,5	5,3
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

