

TEE-SE-ITSE VALIKOIMA.

Kipsiankkuri DuoTec 10 (S = ruuvi, S RH= koukku)

Nailoninen kipsiankkuri soveltuu raskaampiinkin kiinnityksiin kipsi- ja kuitukipsilevyissä, sekä muissa levymateriaaleissa. Sen lyhyt kiinnitysosa on ihanteellinen käytettäväksi ohuissa ja eristetyissä ontelomateriaaleissa. Lasikuituvahvisteinen nailon ja metallinen runko-osa varmistavat, että suuri veto- ja leikkauskuormitus jakautuu tasaisesti pohjamateriaaleihin.



Tekniset tiedot



↑ DuoTec 10

Materiaali: Nailon
Korroosioluokka: C1 (ruuvilla)



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Kipsilevyjen määrä	Ruuvien halkaisija mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
DuoTec 10 K NV ilman ruuvia	537262		10	1 - 3	5	5	2
DuoTec 10 S K NV ruuvilla	537263		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2
DuoTec 10 S RH K NV koukulla	537264		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2

Kipsiankkuri DuoTec 12 (S = ruuvi, S RH= koukku)

Nailoninen kipsiankkuri soveltuu raskaampiinkin kiinnityksiin kipsi- ja kuitukipsilevyissä, sekä muissa levymateriaaleissa. Sen lyhyt kiinnitysosa on ihanteellinen käytettäväksi ohuissa ja eristetyissä ontelomateriaaleissa. Lasikuituvahvisteinen nailon ja metallinen runko-osa varmistavat, että suuri veto- ja leikkauskuormitus jakautuu tasaisesti pohjamateriaaleihin.



Tekniset tiedot



↑ DuoTec 12

Materiaali: Nailon
Korroosioluokka: C1 (ruuvilla)



Tuote	Arn	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Kipsilevyjen määrä	Ruuvien halkaisija mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
DuoTec 12 K NK ilman ruuvia	542801		12	1 - 3	5,0 - 6,0	5	2
DuoTec 12 S PH K NV ruuvilla	542802		12	1 - 3	6	5	2
DuoTec 12 S RH K NV koukulla	542804		12	1 - 3	6	5	2