

Kiinnikkeet.

Kipsilevyankkuri DuoHM (S = ruuvi)

Nailonista ja metallista valmistettu kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille. Ankkurissa on mukana metrinen ruuvi erilaisten esineiden kiinnitykseen. Erittäin helppo asentaa porattuun reikään, erillistä asennustyökalua et tarvita. Samaa ankkuria voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikerroksisille kipsilevyille.

UUTUUS
LANSEERATAAN
SYYSKUU 2023



Tekniset tiedot

4



↑ DuoHM

Materiaali: Nailon/metalli
Korroosioluokka: C1 (ruuvilla)



Tuote	Am	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Kiinnikkeen pituus mm	Levyaksuus mm	Max. hyötypituus mm	Ruuvi mm	Kanta	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
DuoHM 4 x 55 STX	572923		8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	20	50
DuoHM 5 x 55 STX	572924		10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	20	50
DuoHM 6 x 55 STX	572925		12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	20	25

Kipsiankkuri DuoTec (S = uppokanta ruuvi, PH = kupukanta ruuvi, RH = pyörökoukku)

Nailon kipsiankkuri soveltuu raskaampiinkin kiinnityksiin kipsi- ja kuitukipsilevyissä, sekä muissa levy materiaaleissa. Sen lyhyt kiinnitysosa on ihanteellinen käytettäväksi ohuissa ja eristetyissä ontelomateriaaleissa. Lasikuituvahvisteinen nailon ja metallinen runko-osa varmistavat, että suuri veto- ja leikkauskuormitus jakautuu tasaisesti pohjamateriaaleihin.




Tekniset tiedot



↑ DuoTec

Materiaali: Nailon
Korroosioluokka: C1 (ruuvilla)



Tuote	Am	Varastoidaan FIWE Saksa	Pora Ø mm	Ruuvien halkaisija mm	Pkt / tukkupakkaus	Kpl / paketti
DuoTec 10 ilman ruuvia	537260		10	4,5 - 5,0	12	20
DuoTec 10 S ruuvilla	537261		10	5	16	10
DuoTec 12 ilman ruuvia	542796		12	5,0 - 6,0	16	10
DuoTec 12 S PH	542797	x	12	6	16	10
DuoTec 12 RH	542798	x	12	6	16	10