

# fischer-asennusjärjestelmät.

## Kuilukannake 3/4" muhvilla

Kannaketta käytetään putkistolinjojen asentamiseen erilaisissa kuilukohteissa. Kuilukannake on valmistettu sinkitystä teräksestä.




Sisäkäyttö

### Tekniset tiedot



↑ IV-kuilukannake

Pinta: SÄHKÖSINK. 5-9 μ  
Korroosioluokka: C1



Tuote	Arn	Kiinnitys kierre A	Koko Ø D mm	Leveys B mm	Korkeus H mm	Korkeus Z mm	Kannakkeen leveys x paksuus w x s mm	Kpl per paketti
Ilm.putkikiinnike 100 mm 3/4" muhvi	517354	3/4"	100	146	121	69	25 x 2,5	5
Ilm.putkikiinnike 125 mm 3/4" muhvi	517355	3/4"	125	171	146	81	25 x 2,5	25
Ilm.putkikiinnike 160 mm 3/4" muhvi	517356	3/4"	160	206	181	99	25 x 2,5	25
Ilm.putkikiinnike 200 mm 3/4" muhvi	517357	3/4"	200	264	221	119	25 x 2,5	25
Ilm.putkikiinnike 250 mm 3/4" muhvi	517358	3/4"	250	296	271	144	25 x 2,5	25
Ilm.putkikiinnike 315 mm 3/4" muhvi	517359	3/4"	315	366	336	176	25 x 2,5	15
Ilm.putkikiinnike 400 mm 3/4" muhvi	517360	3/4"	400	451	421	219	25 x 2,5	15
Ilm.putkikiinnike 500 mm 3/4" muhvi	517361	3/4"	500	558	522	269	40 x 3,0	5
Ilm.putkikiinnike 630 mm 3/4" muhvi	517362	3/4"	630	688	652	334	40 x 3,0	10
Ilm.putkikiinnike 800 mm 3/4" muhvi	517363	3/4"	800	858	822	419	40 x 3,0	10
Ilm.putkikiinnike 1000 mm 3/4" muhvi	517364	3/4"	1000	1058	1022	519	40 x 3,0	5
Ilm.putkikiinnike 1250 mm 3/4" muhvi	517365	3/4"	1250	1320	1275	646	35 x 4,0	5

## Kuilukannakkeen jalka ja putki 3/4"

Kuilukannakkeen jalkaa ja putkea käytetään kuilukannakkeen asentamiseen erilaisissa kuilukohteissa. Sinkittyä terästä.



Sisäkäyttö

### Tekniset tiedot



↑ IV-kuilukannakkeen jalka



↑ IV-kuilukannakkeen putki

Pinta: SÄHKÖSINK. 5-9 μ  
Korroosioluokka: C1

Tuote	Arn	Mitat mm	Kpl per paketti
IV-kuilukannakkeen jalka 3/4"	517366	100 x 60 x 4	
IV-kuilukannakkeen putki 3/4"	517367	250 x 3 x Ø 25	