

# Suodatinkangas Votec

Geotekninen kuitukangas maarakennekerrosten väliin asennettuna estää eri maa-ainesten sekoittumisen toisiinsa. N-luokka valitaan kiviaineksen ja maaperän mukaan.

- N2-luokiteltu kangas soveltuu esimerkiksi talopohjan rakentamiseen sekä myös sellaisen tien pohjana, jossa on jonkin verran kuorma-autoliikennettä.

- N3-luokitettu kangas kestää raskaankin liikenteen painon. Sitä käytetään uusien teiden rakentamisessa.

- N4-luokitettua kangasta käytetään suurempaa vetolujuutta vaativissa kohteissa, joissa pudotetaan raskaampaa kiviainesta kankaan päälle tai tehdään tiepohjaa pehmeikköjen yli.

- N5-luokitettua kangasta käytetään kaikkein vaativimmissa kohteissa, joissa esimerkiksi pudotetaan raskaita, kalliosta räjäytettyjä kivilohkareita kankaan päälle.



| LVI-nro | Pikakoodi | Tarkenne     | Materiaali | Pituus | Paino kg |
|---------|-----------|--------------|------------|--------|----------|
| 3488303 | WP51      | 6×110 m NGS2 | PP         | 110 m  | 61.00    |
| 3488304 | PX68      | 2×110 m NGS3 | PP         | 110 m  | 22.50    |
| 3488305 | YG99      | 6×110 m NGS3 | PP         | 110 m  | 61.00    |
| 3488306 | WE02      | 6×100 m NGS4 | PP         | 100 m  | 61.00    |
| 3488308 | BX22      | 4×110 m NGS2 | PP         | 110 m  | 62.00    |
| 3488309 | AR93      | 4×110 m NGS3 | PP         | 110 m  | 86.00    |
| 3488312 | JB04      | 5×110 m NGS2 | PP         | 110 m  | 74.00    |
| 3488313 | ZZ91      | 5×110 m NGS3 | PP         | 110 m  | 105.00   |
| 3488314 | FH20      | 5×100 m NGS4 | PP         | 100 m  | 100.00   |
| 3488315 | BN46      | 6×75 m NGS5  | PP         | 75 m   | 100.00   |

Sertifikaatit löytyvät osoitteesta: <http://www.norgeospec.org/acms/product-certificates/>

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.