

Unipak® Kolmat Fibre Seal

- Original

Unipak® Kolmat Fibre Seal on kyllästetty, kuituvahvisteinen tiivistysteippi.

Tiivistää kartiomaiset ja lieriömäiset metalliset ja muoviset kierreliitokset.

Sopii esimerkiksi (juoma)vedelle, kaasulle, nestekaasulle ja (paineil-malle). Soveltuu esim. kuparille, messingille, (sinkitylle) teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, kromille, sinkille, PVC:lle, CPVC:lle ja ABS:lle. Kaasu: jopa 5 barin paineessa -20 °C – +70 °C lämpötilois-sa. Vesi: jopa 16 barin paine +95 °C:ssa ja jopa 7 barin paine +130 °C:ssa. Rajoitettu kemikaalienkestävyys. Ei sovellu hapelle.



KÄYTTÖOHJEET

- Puhdista ja rasvaa pinnat. Sileät pinnat, kuten messinki, ruostumaton teräs ja kromi, on ensin karhennettava.
- Kiinnitä teipin tummanvihreä puoli kierteeseen, kierrä tiukasti ja paina se lujasti langan suuntaisesti 50 %:n limityksellä. Jos 50 %:n limitys ei ole mahdollista, tee 2–3 kierrosta ja kiristä teippi niin, että se painautuu kierteisiin. Löysässä sovituksessa voi olla tarpeen käyttää enemmän kierroksia.
- Kokoa liitos. Liitos voidaan säätää vähintään 180°:een. Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen huomioon materiaalien moninaisuuden ja käyttöolosuhteet, emme kuitenkaan ota vastuuta käytöstä saaduista tuloksista tai mahdollisista vahingoista.

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT



WRAS: Approved for drinking water. WRAS certificate (BS 6920).



DVGW: Sealing product for threaded connections in gas-und water installations. Certificate NG-5142CL00112



EN 751-2 Arp: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gasses and hot water. Part 2 Non Hardening jointing compound.



GVD: Approved for drinking water

OMINAISUUDET

- Kuituvahvisteinen
- Säädettävissä uudelleen yli 180°
- Irrotettavissa
- Välittömästi kuormattavissa

KÄYTTÖKOHEET

Kattavuus: Katso taulukko:

ø tuumaa	# Kierrokset	ø tuumaa	# Kierrokset	ø tuumaa	# Kierrokset
1/4	2 - 3	1	4 - 5	2 1/2	6 - 7
3/8	2 - 3	1 1/4	5 - 6	3	7 - 8
1/2	3 - 4	1 1/2	5 - 6	4	8 - 9
3/4	4 - 5	2	5 - 6	6	8 - 9

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta:	Kyllästetty kuituteippi
Väri:	Vihreä

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilyvyys: Vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä. Säilytä avaamattomassa pakkauksessa +5 °C - +25 °C. Parasta ennen -päiväys (KK/VV): katso pakkaus. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä kuivassa, viileässä ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. Avaamisen jälkeen säilyvyysaika on rajoitettu.

Pakkaus:	Kartonki	Tuotenro.	EAN-nro.	VVS-nro.	RSK-nro.	NRF-nro.	LVI-nro.
Laatikko	30	7005746	87104393111906	271414115	4058404	1391415	3265273

Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedoista, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin, joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoituksensa.