



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä

- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, 0–100 °C
 EPDM
 Materiaali Seostamaton teräs 1.0034 E195
 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	Z cm
25032	0482583	12	15	3/4	13	3.7	1.1
25033	0482584	15	18	3/4	13	3.7	1.1
25040	0482590	15	18	1	20	3.9	1.1
25034	0482585	20	22	1	20	4	1.1
25044	0482591	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25035	0482586	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3
25050	0482594	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
25036	0482587	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
25051	0482595	32	35	2	42	4.8	1.2
25037	0482588	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
25052	0482596	40	42	2	42	5.4	1.4
25053	0482597	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
25038	0482589	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
25054	0482598	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4
25055	0482599	50	54	2 3/4	57	6.3	1.4
25045	0482592	65	76.1	3	73	9.9	3.3
25046	0482593	80	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7