



Hole Dozer Holesaw - 79 mm - 1 pc

HOLE DOZER™ -BIMETALLIREIKÄSAHAT

Sahausreunan teknologia parantaa tuottavuutta.

3,5 hampaan muotoilu positiivisella 10° hammaskulmalla tuottaa seuraavat hyödyt: - Nopeampi ja aggressiivisempi katkaisu. - Parempi lämmön hajottaminen takaa, että hampaat pysyvät terävänä pidempään. - Syvemmät urat tuottavat tehokkaamman lastujen poistumisen, mikä estää jumiutumista ja lämmön kerääntymistä. - Erityinen hammaskulma ei revi ohuempia materiaaleja. - Vaihteleva hammastus minimoi sitoutumista ja kitkaa. - Aggressiivinen hammasgeometria ja hyvä lastujen poisto mahdollistaa pienemmän syöttöpaineen, mikä vähentää voimankäytön tarpeellisuutta työskennellessä.

Hammasmateriaali: Matrix II premium -pikaterästä käytetään reikäsahojen hammastukseen. Matrix II -teräs sisältää 8 % kobolttia, mikä säilyttää hampaiden alkuperäisen kestävyysjopa korkeassa työskentelylämpötilassa. - Bimetallirakenne - Tehty erittäin kuumankestävästä kobolttiseostetusta pikateräksestä. Hampaat ovat lämpökäsitelty 65 HRC asti 600 asteessa pitkän kestävyysjopa käyttöänsä takaamiseksi. - Matrix II -materiaali kestää kulutusta ja on siksi täydellinen vaikeiden ja kovien materiaalien, kuten ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, sahaamiseen. Sopii myös pehmeiden materiaalien, kuten puun, katkaisemiseen.

1,27 mm paksu teräsrunko on tarpeeksi jäykkä säilyttääkseen muotonsa, mutta myös joustava. 41 mm sahausvyvyys.

Taustalevyn muotoilu: - Taustalevyt on valmistettu paksusta teräksestä ja näin reiät eivät laajene ajan mukaan. - Paksu tausta lisää lujuutta ja jäykkyyttä vähentäen tärinää. - Helppo karan kiinnitys. - Pyöreä selkälevy sopii erityisesti suuremman läpimitan omaaville pyörösahoille.

Useita porausroskien poistorakoja sisältävä rakenne helpottaa karan irrottamista.

Käyttökohteet: - Korkeatasoinen valmistustekniikka varmistaa täsmällisen pyörimisen, ja tämän ansiosta nämä reikäsahat soveltuvat sekä käsi- että pylväsporiin (vain käsinsyöttö).

Tämä kattava ja laadukas reikäsahanterävalikoima on täydellinen eri materiaalien sahaamiseen: - Teräksen tiheys jopa 1000 N/mm² -

Ruostumaton ja hapon kestävä teräs - Kirjometalli - Valurauta - Alumiini - Puu - Keskivahva kuitulevy (MDF) - Kipsilevy - Kattorakennusmateriaalit - PVC.



Ø (mm)	79
Ø (tuuma)	3 1/8
Article Number	49560177
Kpl/pakkaus	1
Maks. sahausvyvyys (mm)	41