



6 to 35 mm, 2 mm + 3 mm steps - 1 pc PORRASPORANTERÄT

Porrasporanterät soveltuvat seuraavien materiaalien poraamiseen: - Rauta- ja ei-rautametallilevyt, profiilit ja putket. - Kupari, messinki ja alumiini. - Ruostumaton teräs. - Muovit. - Maks. materiaalin paksuus 4 mm. - Pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme jäähdytysnesteen käyttöä.

Käyttöalat: - Sähkö: levyjen ja kaappien läpivientiholkkien poraus kaapeliläpivientien asennusta varten. - Putkityöt/LVI: tarkastusaukot putkistoja ja asennusta varten. - Metallityö/valmistus: erikokoiset reiät ja reikien avartaminen. - Autoteollisuus: reiät kaapelien asennusta varten (puhelimet, antennit). - Huoltotyöt: eri työtehtävät, koot ja reikien suurentaminen.

Porrasporanterien edut tavallisiin poranteriin verrattuna: - Yksi poranterä poraa erikokoisia reikiä. - Tee enemmän, kanna vähemmän mukana! - Paras vaihtoehto olemassa olevien reikien avartamiseen. - Kestävämpi kuin kierukkaporat, paksu ydin estää rikkoutumisen.

MILWAUKEE®-edut

Suora poraus - poraus - porausjäysteen poisto - kaikki yhdellä kertaa.

RAPID STRIKE TIP™ helpottaa ruuvaamisen aloittamista, estää terän liikkumista ja vähentää lämmöntuottoa ruuvatessa.

Erikoissuunniteltu kärki ja porrasgeometria pienentävät poran jumiutumisen riskiä korkeita nopeuksia käytettäessä.

Optimoitu 2 avautuman teroitettu särmän geometria mahdollistaa 2x nopeamman ja sujuvamman poraamisen.

Erikoisteräs ja musta oksidipinnoite tuottavat 4x pidemmän käyttöiän.

Optimoitu käytettäväksi nopeissa akkuporakoneissa.

Laserkaiverretut kokomerkinnot takaavat merkintöjen näkymisen pitkään.

Jokainen porras on takatahkottu porauksen ja porausjäysteen automaattista poistoa varten.

3 tasaista puristinta estävät porrasterää lipsumasta istukassa ja varmistavat vääntömomentin mahdollisimman hyvän siirtymisen.



Article Number	48899335
Kokonaispituus (mm)	90
Kpl/pakkaus	1
Porrastuksien määrä	14
Varren halkaisija (mm)	10