



TEGERA® CHEMFORCE 7361



Lue lisää

KAKSI SUOJAA YHDESSÄ KÄSINEESSÄ

Kemikaaleilta ja kuumuudelta suojaava käsine. Paksuus 0,3* mm/11,8 mil. Pitkä turvaranneke ja pitoa parantava mikrokarhennus. Sopii alueille, joilla on lämpövaurioiden riski. Mukava vuori ja paranneltu tuntoherkkyys. Öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivä. Öko-Tex-sertifikaatti.

OMINAISUUDET

- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erinomainen pito
- Erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Infektiaudit, Syövytysvammat, Pistohaavat, Kosketus kemikaaleihin, Kosketus märkään, Kosketus kosteaan, Kosketus öljyyn, Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, Terveydelle vaaralliset alueet, Syövyttävät ympäristöt, Märät ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kaivosteollisuus, Korjaustyöt, Merityöt, Kalastus, Petrokemian työt, Kemian alan työt, Tekniskemialliset työt, Laboratoriotyöt, Paperiteollisuuden työt, Saneeraustyöt, Puhtaanapitotyöt, Siivoustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Kaivostoiminta ja louhinta, Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Massa ja paperi, Kemianteollisuus ja petrokemian teollisuus, Perusmetallien valmistus, Moottoriajoneuvojen valmistus, Julkinen turvallisuus ja puolustus

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Chemforce

PAKSUUS 0,3* mm (*chem-layer)

VUORI Täysvuori

NEULETIHEYD (GG) 18

VUORIN MATERIAALI Nailon

PITUUS 340 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



C €2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020
X1XXXX



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016
Virus



NOT FOR
FATTY FOOD



ANSI
5
ABR



STANDARD
100
SE 14-214
RISE

OMINAISUUDET



Suoja kemikaaleilta



Vedenpitävä

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeaatiotaso	2	5	6	2	2	3	6	6
Degradaatio %	50,8	9,7	-4,9	26,2	30,9	23,1	50,0	30,2

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com