

Puristuspalloventtiili UK Altech Eko Pro

Täysaukkoisen M/V-profiilin puristuspalloventtiili ulkokierteillä. Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai sinkkiä. Korroosiokäsittely teräskahva. Venttiilin kara on iskunkestävä Grafoil®-tiivisteiden ansiosta. Venttiilin sulkuna toimii uudistettu REDOX-pinnoitettu punainen pallo. REDOX-pinnoitus antaa palloventtiilille pitkäikäisen käytön ja tarttumaton pinta estää kiinteän materiaalin kerrostumisen pallon pintaan. REDOX-käsittely pallo takaa venttiilin toiminnan, vaikka se olisi ollut pitkään käyttämättömänä sekä erinomaisen kestävyys ja suorituskäytön pitkillä aikavälillä mm. hapettumista vastaan. Ominaisuuksiensa ansiosta sillä on alhainen kitkakerroin, mikä takaa helpon ohjattavuuden venttiilille.

Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %


Kokoluokat: M-profiili 12-35 mm ja V-profiili 12-54 mm

Paineluokka: PN 16 (max +85 °C)


Lämpötila-alue: Vesi, PN 10: 0 °C - +120 °C, PN 16: 0 °C - +85 °C / Ilma, PN 10: -10 °C - +120 °C, PN 16: -10 °C - +85 °C



LVI-nro	Pika	G	T	A	P	B	C	H	L	Kv
3711327	XK82	1/2"	15.3	74	14	12	22	54	91.5	15,7 m³/h
3711328	DS11	1/2"	18.3	75	15	12	22	54	91.5	15,7 m³/h
3711329	JZ40	3/4"	22.3	88	20	13	23	57.5	91.5	30,8 m³/h
3711330	UP08	1"	28.4	99	25	14.5	25	65.3	126.5	49,3 m³/h
3711331	ZX37	1 1/4"	35.3	112	32	15	31	70.8	126.5	79 m³/h
3711332	FF66	1 1/2"	42.4	132	40	17	36	83.3	141.5	125,3 m³/h
3711333	RV24	2"	54.4	154	50	17.5	44	91	141.5	224,2 m³/h



Nro	Osa	Materiaali
1	O-renkas	EPDM Perox
2	Istukan rengas	PTFE
3	Rungon lukitusosa	Pronssi (punamessinki)
4	Pallo	REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L
5	Venttiilin runko	Pronssi (punamessinki)
6	Kara	Matalalyijymessinki CW511L
7	Pakkaustiiviste	PTFE
8	Mutteri	Messinki CW617N
9	Ruuvi	Korroosiokäsittely teräs
10	Kahva	Muovipäällystetty, korroosiokäsittely teräs



Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.